

Sefram

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

BK1665/1666 1667

Alimentations stabilisées à découpage

Spécifications

	BK1665	BK1666	BK1667
Tension de sortie	1 à 19V	1 à 40V	1 à 60V
Courant de sortie	0 à 10A	0 à 5A	0 à 3,3A
Régulation en tension			
- variations secteur	<50mV		
- variations de charge	<0,5% +200mV		
- ondulation et bruit	20mVeff. typique		
Précision de l'affichage			
- en tension	± (1% + 2dgt)		
- en courant	± (0,5% + 2dgt)		
Température d'utilisation	5°C à 40°C (HR<80%)		
Température de stockage	-20°C à 70°C (HR<85%)		
Sorties	douilles de sécurité		
Affichage	LED		
Alimentation	115V / 230V 50-60Hz		
Dimensions	205 x 115 x 270mm		
Masse	3kg		
Sécurité (secteur) IEC 1010	catégorie II		

Caractéristiques

- affichage courant et tension par LED (3 digits)
- fonctionnement tension constante ou courant constant
- réglage grossier et fin pour la tension et le courant
- bornes de sécurité 4mm

LIVRÉ AVEC
**BORNES
DE SÉCURITÉ
4 mm**



**BK 1665
BK 1666
BK 1667**



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT BK166X F00

Sefram

INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • 42100 - St Etienne

0.15€ TTC/mn

0 825 56 50 50

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur