

DET3TD

Testeur numérique de terre



- **Mesure en 2 et 3 points**
- **Mesure de couplage**
- **Tension de sortie variable de 25 V à 50 V**
- **Grande facilité d'emploi grâce à un seul bouton**
- **Fourni complet avec câbles de test et jeu de piquets de mesure**
- **Boîtier de transport résistant**
- **Protection IP54**
- **Fourni avec un certificat de calibrage**

DESCRIPTION

Ce nouveau contrôleur de terre Megger offre une solution simple pour mesurer la résistance des piquets de terre. Cet appareil, fourni avec des câbles de test, des piquets de mesure, des piles et un certificat d'étalonnage, est inséré dans un boîtier de transport en polypropylène très résistant. Il représente dans un seul ensemble une solution complète pour tous les tests.

Sa protection IP54 le rend apte aux utilisations en extérieur. Il est facile d'utilisation grâce à un commutateur rotatif de grande taille permettant aisément de passer de la mesure à 2 piquets à celle à 3 piquets, même si l'opérateur est muni de gants inconfortables. Sa conception rend inutile l'installation de liaisons de court-circuit pour effectuer les tests à 2 piquets. Cet appareil, avec son large écran d'affichage à cristaux liquides et son bouton de test adapté à la taille du pouce, est particulièrement recommandé pour les utilisations difficiles à l'extérieur et pour les tests sur site.

De plus, ce contrôleur permet de vérifier automatiquement la connexion et l'état des piquets de potentiel et de courant qui s'affiche sur l'écran de l'appareil. Il comporte en outre un voltmètre qui mesure la tension de terre. Il autorise la mesure des résistances allant de 0,01 à 2 000 Ω , ainsi que les tensions de terre jusqu'à 100 V. Afin de donner des résultats précis, même en présence de parasites, cet appareil est capable de filtrer les interférences jusqu'à 40 V crête à crête.

Le contrôleur de terre Megger est alimenté par huit piles AA standard qui offrent une large autonomie. L'état de charge

des piles s'affiche sous forme de barres sur l'écran à cristaux liquides. Il appartient à l'opérateur de choisir le moment opportun pour remplacer les piles..

Les contrôleurs de terre Megger sont conçus pour répondre aux normes de sécurité les plus exigeantes et sont adaptés aux catégories de mesure CAT IV 100V.

SPÉCIFICATIONS

Protection:

IP54

Contrôle des piquets de courant :

Automatique

Contrôle des piquets de potentiel :

Automatique

Test de bruit:

Automatique

Rejet de bruit:

40 V crête à crête

Test à 2 fils :

Oui

Test à 3 fils :

Oui

Plage de résistance :

0.01 à 2000 Ω

Résistance Précision:

2% ±3 chiffres

Résistance maximum de sonde:

R_p limite: 100 kΩ (50 V tension de sortie)

R_c limite: 100 kΩ (50 V tension de sortie)

Le limite réduit à 50 kΩ pour rendement de 25 V

Le limite réduit à 5 k sur la gamme 18 Ω pour réaliser 0.01 Ω résolution

Plage de tension de terre :

0 - 100 V c.a.

Précision sur la tension de terre :

2% ±2 V

Affichage:

A cristaux liquides

Type de piles:

8 piles AA

Plage de température Fonctionnement:

-15 à +55°C

Stockage:

-40 à +70°C

Sécurité:

EN61010-1 CAT IV 100 V

EN61557-1

EN61557-5

Dimensions:

203 x 148 x 78 mm

Poids:

1 kg



REFERENCES

Produits (Qté)	Code
Testeur de terre numérique - Mesure à 2 et 3 piquets	DET3TD
Accessoires fournis	
Mallette de transport	
Jeu de câbles de tests et de piquets de mesure	
Certificat d'étalonnage	
Accessoires en option	
Kit adaptateur angle droit	6220-803
2 piquets de mesure de rechange (200mm, 8mm dia)	6220-804
3 câbles de tests de rechange (15m, 10m, 3m)	6220-805

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques ou la fabrication de l'appareil sans avis préalable.

FRANCE

Z.A. du Buisson de la Couldre
23 rue Eugène Henaff
78190 Trappes
T 33 (0) 1 30 16 08 90
F 33 (0) 1 34 61 23 77
infos@megger.com

CANADA

110 Milner Avenue Unit 1
Scarborough Ontario M1S 3R2
T +1 416 298 6770
F +1 416 298 0848
casales@megger.com

AUTRES LOCALISATIONS

Dallas ETATS-UNIS, Valley Forge
ETATS-UNIS, Douvre ANGLETERRE,
Mumbai INDE, Sydney AUSTRALIE et
le Royaume du BAHRAIN.

CERTIFICATION ISO

Répond à ISO 9001:2000 Certif. no. Q 09250
Répond à ISO 14001-1996 Certif. no. EMS 61597
DET3TD_DS_FR_V06
www.megger.com
Megger est une marque déposée