

Soudeuse cœur à cœur MIB Fusion et Cliveuse MIB Cliv'



- Compacte et légère,
- Alignement cœur à cœur en 5sec.
- Maintenance simplifiée (nettoyage miroirs, remplacement électrodes...)
- Calibration d'arc, diagnostic et vérification poussières disponibles
- Ecran LCD orientable
- Fonction pause & sauvegarde en mémoire (Interface USB)
- Démarrage soudure & four automatiques
- Mise en veille (1 à 20mn)
- Jusqu'à 120 cycles de fusion avec rétreint (360 cycles avec batterie en option)
- Cliveuse de haute précision, réglette 3 tailles (Jarretières, Pigtails, fibre nue)

Spécifications

Modes de soudure	SM, MM,DS,NZ-DS(G655),EDF,G657, Pigtail, préconnect. (option)
Longueur de clive	8-22mm
Perte moyenne	0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.05dB(DS) , 0.04dB(NZDS)
Perte (retour)	≥60dB
Test de traction	2.0N(200gf)(Standard)
Longueurs de rétreint	20 à 60mm ; ø2 – ø3mm
Programmes	15 pré-réglages, 1 pré-réglage entièrement personnalisable
Langage	Français, Anglais, Espagnol, Portugais, Allemand
Conditions environnementales	-25 ~ +50 C, 0 ~ 95%RH (humidité), 0 ~ 5000m (altitude)
Conditions de stockage	-40 ~ +80 C, 0 ~ 95%RH (humidité)
Alimentation	Adaptateur AC: 85 ~ 260V (entrée) Batterie interne: 12V, 6Ah
Dimensions/Poids	142×122×138mm/1.95kg (sans batterie)