



Nouveau design de signal numérique avec de fortes interférences et sans bruit, facile et pratique à utiliser.

Théorie TDR pour mesurer la longueur du câble et fournir la distance aux informations de défaut. Fournit un test complet du câble sur différents types de réseau, coaxial ou câble téléphonique. Câble de trace de tonalité avec rejet complet des interférences, beaucoup plus facile que les autres traceurs sur les marchés.

Avec fonctions de test et d'étalonnage PING & POE.

Grand écran couleur LCD pour une lecture facile.

Avec la fonction de stylo à induction sans contact NCV.

50 groupes d'enregistrement de données fonction de stockage et de transmission de données.

Indication de batterie faible et fonction de mise hors tension automatique, batterie au lithium rechargeable pour un travail plus efficace.

**Spécifications:**

Matériel: ABS

Affichage: écran couleur LCD de 2.8 pouces (zone visible effective 60x45mm)

Types de câbles: câble réseau STP/UTP cat5e, cat6, cat6a, cat7, câble téléphonique, câble coaxial et fils métalliques courants connectés avec une pince crocodile.

Interface du dispositif de test: unité principale: RJ45(M), RJ45(S), POE/PING, RJ11, ports BNC.

Identifiant à distance: ports RJ45, RJ11, BNC

Portée: 1 ~ 1500m

Précision d'étalonnage: 2%(± 0.5m ou ± 1.5 pieds); (câble d'étalonnage > 50m)

Précision de mesure: 3%(± 0.5m ou ± 1.5 pieds)

Unité d'affichage: mètre, pied, Yards

Température de fonctionnement: -10 ~ + 60 °C

Humidité de travail: 20% ~ 70%

Batterie au Lithium intégrée: émetteur: 1\*3.7V 1800mAh; Récepteur: 1\*3.7V 1800mAh

Taille de l'émetteur: env. 17.3\*9.2\*3.4cm / 6.81\*3.62 \* 1.34in

Taille du récepteur: env. 18.3\*5.8\*3.5cm / 7.2\*2.28 \* 1.38in

Taille de l'adaptateur: env. 10.6\*3.2\*3.0cm / 4.17\*1.26 \* 1.18in

Poids de l'émetteur: env. 207g / 7.32oz

Poids du récepteur: env. 120g / 4.24oz

Poids de l'adaptateur: env. 37g / 1.32oz

Poids du colis: env. 776g / 28.38oz

Taille de l'emballage: env. 27.2\*20\*9.3cm / 10.7\*7.9 \* 3.7in

**Liste de colisage:**

1 \* émetteur

1 \* récepteur

1 \* RJ11 Câble

1 \* RJ45 Câble

1 \* ligne de Test de pince Crocodile

1 \* télécommande Adaptateur

1 \* Câble USB

1 \* carte mémoire TF

1 \* Sac De transport

1 \* manuel d'utilisation (anglais)