

MRO200A

Micro-ohmmètre numérique 200 A

Testeur de résistance de contact

Le MRO200A mesure les très faibles résistances à l'aide d'un courant continu élevé. Il est destiné au contrôle des résistances de contact des disjoncteurs, des appareillages de commutation haute tension et des circuits de puissance.

Courant maximal

200 A DC

Résolution jusqu'à

0,01 $\mu\Omega$

Mémoire interne

200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de mesure	0 à 2 999,9 $\mu\Omega$
Résolution	0,01 $\mu\Omega$ de 0 à 99,99 $\mu\Omega$ 0,1 $\mu\Omega$ de 100 à 2 999,9 $\mu\Omega$
Courants d'essai	50 / 100 / 150 / 200 A DC
Précision	0,5 % ± 1 digit
Durée de test	5 à 599 s
Mémoire interne / affichage	200 enregistrements maximum / écran LCD
Impression des résultats	Imprimante intégrée
Transfert des résultats	Export USB vers PC ou clé USB
Alimentation	220 V AC ± 10 %, 50 Hz
Conditions d'utilisation	-10 à +40 °C ; humidité relative ≤ 80 %
Dimensions	380 × 310 × 260 mm
Poids hors accessoires	8 kg

FONCTIONS ESSENTIELLES

Mesure et stabilité. Courant élevé stable pour les essais prolongés, conversion analogique-numérique 16 bits sur deux canaux et changement automatique de gamme.

Protection et utilisation. Arrêt automatique du courant en cas de surchauffe. Interface simple pour régler les paramètres, consulter et enregistrer les résultats.

Exploitation des données. Imprimante intégrée pour imprimer les résultats sur place. Export USB pour leur consultation et leur traitement sur PC ou leur stockage sur clé USB.